TOPAC®
MARTILLOS NEUMÁTICOS

MARTILLO ROMPEDOR
T-103

✓ **Especialmente indicado para trabajos de demolición ligeros.**

- **Peso: 10,5 Kg** | *Weight: 23 lb*
- **Pistón: 37,2 mm** | *1.46"*
- **Carrera: 95 mm** | *Stroke: 3.74"*
- **Impactos/min.** | *Impacts/min*: **1.250**
- **Consumo a 5 Kg/cm²: 900 l/min.**
  Consumption to 73 PSI: 32 cfm
- **Presión trabajo: 5 Bar**
  Pressure: 73 PSI
- **Enmangadura: Hex. 22x82,5 mm**
  Chuck for shank: Hex. 7/8" x 3 1/4"
- **Manguera: Ø 19 mm** | *Air hose: 3/4"*

MUY IMPORTANTE
FUNCIONAMIENTO: Nunca añadir solo aceite. Basta añadir por el racor de entrada del aire un tapón de 20x20 mm de una mezcla de 75% GASOLINA + 25% ACEITE

T-103

Mínimo mantenimiento
con la máxima rentabilidad

1	10107303	CULATA
2	10400504	CASQUILLO GUÍA
3	10501104	BULÓN DE EMPUJE
4	10800004	BOLA DE ADMISIÓN
5	10700003	MUELLE EMPUJE BOLA
6	10601104	RACORD ENTRADA AIRE
7	10300004	PASADOR FIJACIÓN PALANCA
8	10201104	PALANCA DE EMPUJE
13	20400004	ARANDELA RETENIDA
14	20204104	ASIENTO SUPERIOR
15	20108404	VÁLVULA
16	20304104	ASIENTO INFERIOR
17	40501154	BULÓN DE ALINEACIÓN
18	40205104	PISTÓN
19	40104144	CILINDRO
20	50104104	ANILLO GUÍA PISTÓN
21	60204104	ENVASE HEXAGONAL
22	60310004	ARANDELA DE GOMA
23	60104144	PORTA PICA CONCÉNTRICO
	60114144	PORTA PALA EXCÉNTRICO
24	811180M	MUFLA - SILENCIADOR

MADE IN EUROPE

TOPAC®
MARTILLOS NEUMÁTICOS

125 YEARS
GRUPO ELCORO
1892-2017

Elcoro Decoletaje S.L.
División martillos
Tel.: +34 943 78 80 02
topac@elcoro.com
www.topac.es